



**Telycam** 深圳市特力科信息技术有限公司

## TLC-700-IP-35-4K 35X 4K 超高清云台摄像机



业界首款 35X 4K 超高清云台摄像机，IP, HDMI, SDI 和 USB3.0 全接口输出，适合于事件直播，教育，教堂，以及政府等广播级专业音视频应用。

### 产品性能:

- 采用先进的工业广播级 ISP，SONY 1/1.7 英寸 12MP 图像传感器，输出 2160p30 4K 超高清图像。
- 4K 35x 倍光学变倍，带 60 度广角。
- 4K IP 视频，H.264 和 H.265 编码
- IP, HDMI, 3G-SDI 和 USB3.0 全接口输出，4K 超清图像可通过 IP 或者 HDMI 传出。
- 支持 WDR 宽动态、背光补偿，白平衡调整，3D 降噪功能
- 支持 POE，一条 CAT5/6 线传输图像，支持控制和供电。
- 高精度的电机定位，安静平稳的机械转动，
- 快速而精准的聚焦性能，支持 128 个预置位
- 标准的串口 Visca 和 IP Visca, Pelco-P/D 控制协议.
- 支持菊花链功能
- 支持图像翻转功能：可正装、倒装

网址：<https://www.telycam.cn>

电话：+86 755 33275155





**Telycam** 深圳市特力科信息技术有限公司

技术规格

图像传感器	1/1.7 英寸高质量、1200 万高清 CMOS 传感器			
视频制式	HDMI	IP	SDI	USB3.0
	3840*2160p30/25	主码流 :	1080p60/50/30/25	1080p60/50/30/25
	1080p60/50/30/25	3840*2160p30	1080p59.94/29.97	720p60/50/30/25
	1080p59.94/29.97	1920*1080p60	1080p24/23.98	USB3.0&USB2.0
	1080p24/23.98	辅码流 :	720p60/50/30/25	1024*576p30
	720p60/50/30/25	1280*720、704*576	720p59.94/29.97	960*540p30
	720p59.94/29.97	640*480、352*288	1080i60/50/59.94	640*360p30
	1080i60/50/59.94			352*288p30
光学变倍	35X			
水平视角	2.02° (近) ~60° (远)			
F.no.	Wide : 1.5		Tele : 4.8	
焦距	f = 5.8(近) ~ 203mm(远)			
最短聚焦距离	Wide : 0.3m		Tele : 1.5m	
预置位数量	遥控器 10 个, 串口 128 个, 预置位精度 : 0.1°			
水平转动角度	-170° ~ +170°			
俯仰转动角度	-30° ~ +90°			
水平运动速度	0°~120°/秒			
俯仰运动速度	0°~80°/秒			
控制接口	RS232 / RS485/RJ45			
视频接口	HDMI/ RJ45/SDI/USB3.0/USB2.0			
网络接口速度	1000M			
降噪	2D&3D			
信噪比	> 50dB			
最低照度	0.01 lux			
白平衡	自动/手动/自动跟踪/OnePush/室内/室外/钠灯/日光灯			
抗闪烁	关/50Hz/60Hz			
夜模式	支持			
Gamma 选择	支持			
吊装	支持			
镜像	支持			
聚焦	自动/手动			
光圈	自动/手动			
电子快门	自动/手动			
背光补偿	开/关			
水平垂直翻转	支持			
视频编码标准	H.264/H.265			
码率控制	可变码率、固定码率			
视频码率	1024Kbps~40960Kbps			

网址 : <https://www.telycam.cn>

电话 : +86 755 33275155



**Telycam** 深圳市特力科信息技术有限公司

帧率	50HZ:1fps~50fps 60HZ:1fps~60fps (3840*2160 最高30fps)
支持协议	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP
POE 供电	支持
输入电压	DC12V/POE
尺寸( W x H x W )	220mm×173mm×117mm
净重	1.25KG ( 2.8 磅 )

注：

- 1) 网络和 HDMI 同时输出 4k 图像是, SDI 和 USB3.0 无图像输出
- 2) 网络和 HDMI 不同时输出 4k ,
  - A , 当 HDMI 输出 4k 时 , 网络只能作为 1080p 及以下格式输出 , SDI 和 USB3.0 无图输出
  - B , 当 IP 输出 4k 时 , HDMI , SDI 和 USB3.0 只能作为 1080p 及以下格式输出。

网址：<https://www.telycam.cn>

电话：+86 755 33275155