

TLC-1000-HU2-10

中小型房间的全高清视频会议摄像机

TLC-1000-HU2-10 非常适用于中小型会议室的视频会议。配置松下1/2.8英寸传感器和高品质10倍光学镜头,即使在弱光或高明暗度对比环境下也能输出逼真色彩、通透清晰的图像。USB和HDMI可以输出不同的分辨率,最高可达1080p60。通过 USB Type-C 端口供电。可与您喜欢的任何会议软件配合使用,完全即插即用,易于使用。



10X

1080P60

USB&HDMI

通过USB-C供电

产品特性

1080p60全高清图像

配备先进的图像处理解决方案和尖端的摄像机算法,松下1/2.8英寸传感器和高品质镜头,输出通透清晰的图像,最高可达1080p60全高清分辨率。

10倍光学变倍

配备高品质10倍光学变倍镜头,可在10米距离内对与会者进行抓拍,捕捉中小型会议室的细节。

USB和HDMI输出

USB-C和HDMI视频接口,可以分别输出相同或不同的分辨率。

通过USB-C供电

TLC-1000-HU2-10可直接通过USB-C端口供电,无需电源适配器,一根线缆即可实现供电、视频和控制。

云台转动平稳精准

紧凑而精密的机构设计和精确的驱动算法,TLC-1000-HU2-10在云台转动时可以非常平稳安静地移动

即插即用

TLC-1000-HU2-10实现真正的即插即用,无需安装任何驱动程序,只需打开您喜欢的任何视频会议软件/平台即可立即开始视频聊天。您可以使用配套的遥控器、视频会议软件或任何VISCA设备进行控制

沟通协作平台





产品规格

型号	TLC-1000-HU2-10
视频接口	HDMI, USB2.0 Type-C
视频制式	HDMI: 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24 1920*1080i60/59.94/50 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25 USB Type-C: MJPG: 1920*1080P60; 1280*960P60; 1280*720P60; 1024*768P60; 800*600P60; 640*480P30; 320*240P60 YUY2: 640*480P30; 320*240P30
图像传感器	松下1/2.8英寸2.4MP CMOS传感器
变倍	10倍光学变倍+4倍电子变倍
视角	62.5°(广角)-6.43°(窄角)
焦距	f=4.7(近)~47mm(远)
光圈	F1.6 - 3.0
水平旋转角度	-170° ~ +170°
垂直旋转角度	-30° ~ +90°
水平旋转速度	0°~120°/s
垂直旋转速度	0°~80°/s
预置位	VISCA:128个, 遥控器:10个
信噪比	>50分贝
最低照度	0.01 lux
白平衡模式	自动 / 手动 / 室内 / 室外 / 色温 / 一键式
聚焦模式	自动/手动
2D&3D降噪	支持
宽动态	支持
抗闪烁	关闭/50HZ/60HZ/
输入电压	5V 1000 mA (通过 USB-C) / DC12V 2A (通过电源适配器)
规格尺寸	148mm×132mm×162mm
净重	0.9kg(2磅)
配件	电源适配器、电源线、3米USB Type-C线、说明书、保修卡



输入/输出接口



尺寸图(毫米)

